

PALLADIO

SMALTO ANTICORROSIVO MULTIUSO

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

PALLADIO è uno smalto sintetico lungo olio dotato di elevata copertura, brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici.

PALLADIO ha una discreta protezione anticorrosiva (minimo due mani).

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per tutti i manufatti in legno e in ferro, e strutture metalliche in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:

1,1 - 1,2 kg/l in relazione al colore.

VISCOSITÀ:

200 - 220 sec tazza Ford 4 a 20° C.

RESA TEORICA PER MANO:

12 - 14 m²/l.

RESIDUO SECCO:

Circa 70% in peso.

ASPETTO E FINITURA:

Lucido.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

COV (Direttiva 2004/42/CE):

Cat. A/i Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

COV espressi in g/l di prodotto pronto all'uso:

Limite massimo: 600 (2007) - 500 (2010)

PALLADIO contiene al massimo 495 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

LEGNO: Stuccare e carteggiare la superficie da trattare ed applicare una prima mano di pittura opaca di fondo OPACITE per ridurre l'assorbimento del legno.

Successivamente carteggiare, spolverare ed applicare una o due mani di Smalto PALLADIO.

FERRO: Spazzolare e carteggiare asportando ogni traccia di ruggine, pulire accuratamente il supporto con SOLVHEX® Diluente Nitro o ACETONE PURO ed applicare una mano di antiruggine MINIOX - ANTIOX - CROMOFER.

Successivamente applicare due mani di Smalto PALLADIO.

APPLICAZIONE:

Va eseguita con rullo o pennello di pura setola.

DILUIZIONE:

PRONTO ALL'USO.

Se necessario diluire con DILHEX® ACQUARAGIA.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Fuori polvere 2-3 ore. Al tatto 7-8 ore.

In profondità 24 ore circa.

Per spessori elevati di prodotto, il tempo di essiccazione in profondità può aumentare sensibilmente.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

24 ore circa.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Evitare l'uso in caso di pioggia imminente e su superfici surriscaldate.

AVVERTENZE:

Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale durante l'applicazione e prima di soggiornarvi.

Usare adeguati mezzi di protezione individuale (guanti, mascherina e occhiali protettivi).

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Usare DILHEX® ACQUARAGIA subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

12 x 0,375 L - 12 x 0,750 L - 4 x 2,5 L - 4 x 4 L - 16 L.

COLORI DISPONIBILI:

Colori di cartella.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Conservare il contenitore lontano da fonti di calore ed in ambiente areato.

