

# OPACITE EXTRA

PITTURA SINTETICA OPACA DI FONDO PER LEGNO E MURI DI  
QUALITÀ SUPERIORE

## PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

OPACITE è una pittura di fondo opaca a solvente di tipo sintetico.

Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile e di aspetto finissimo, mostra qualità superiori di copertura, punto di bianco e distensione.

Riduce l'assorbimento di vernice nei casi di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più uniforme.

## CAMPI D'IMPIEGO

OPACITE EXTRA è un prodotto adatto per la preparazione su legno, masonite, truciolato, intonaci e gesso.

Si consiglia su gesso-scagliola quale ottimo ancorante per finiture con idropittura o smalti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PESO SPECIFICO:

1,65 - 1,67 kg/l.

### VISCOSITÀ:

30 - 40 sec tazza Ford 8 a 23°C.

### RESA TEORICA PER MANO:

14 - 16 m<sup>2</sup>/l

### RESIDUO SECCO:

Circa 88% in peso.

### SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 40 micron per applicazioni a pennello.

### LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/g; Bs): 450 g/l (2007); 350 g/l (2010).

OPACITE EXTRA contiene al massimo 450 g/l di COV.

## MODO D'IMPIEGO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

**Supporti cementizi o in muratura:** Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di ogni sostanza inquinante. Rimuovere eventuali frammenti o pezzi di muro cadenti. Stuccare, carteggiare e spolverare.

**Supporti in legno:** Rimuovere eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Stuccare, carteggiare e spolverare.

### APPLICAZIONE:

A pennello, rullo.

### DILUIZIONE:

Pronto all'uso, diluire eventualmente con max 5% di DILHEX Acquaragia Pura.

### ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :

Asciutto in 30-60 minuti; Carteggiabile dopo 3-4 ore. Verniciabile dopo circa 24 ore.

### TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Intervallo di 1 ora a 20°C.

### CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non usare in caso di pioggia imminente e/o superfici surriscaldate.

### AVVERTENZE:

Fare riferimento alla scheda di sicurezza. Areare bene il locale prima di soggiornarvi.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con ACQUARAGIA immediatamente dopo l'uso.

### CONFEZIONI DI VENDITA:

12 X 0,500 l - 4 X 2,5 l - 15 l.

### COLORI DISPONIBILI:

Bianco.

### VOCI DI CAPITOLATO:

Fondo sintetico riempitivo carteggiabile per legno e muri.

